



## PROCLEANER X100

BY WASHPOWER™

### Robot de limpieza para instalaciones porcinas

- **Fácil uso**

ProCleaner X100 está diseñado para ser especialmente de fácil utilización, todo en la máquina es fácilmente accesible.

- **Eficiente**

Es un poderoso robot de lavado con suficiente potencia para utilizarlo en instalaciones porcinas de gran capacidad. Además, es extremadamente fiable.

- **Adaptado a sus exigencias**

Si usted tiene una variedad de diferentes instalaciones porcinas o diversas necesidades, ProCleaner X100 se puede configurar y programar según sus exigencias.



# ROBOT DE LAVADO PARA INSTALACIONES PORCINAS

Robot de lavado potente, flexible y fiable



ProCleaner X100 es un robot de lavado potente, flexible y fiable para limpiar una gran diversidad de instalaciones porcinas. La máquina es simple en su diseño y construcción, pero alberga un robot de lavado de alta tecnología, capaz de hacer frente a los trabajos más exigentes.

El robot de lavado está construido sobre 4 ruedas y tiene 69 cm de ancho y 115 cm en longitud. ProCleaner X100 se puede mover lateralmente mediante una rueda lateral ajustable que se desplaza por el lado donde hay los accesorios, asegurando y manteniendo la dirección correcta. El robot incorpora un sensor de ultrasonido lo que asegura que la máquina se detenga cuando detecta una pared.



ProCleaner X100 puede programarse para ejecutar tan solo un programa de remojo como varios tipos diferentes de lavado. La máquina está conectada al sistema de alta presión existente en la instalación mediante mangueras de alta presión estándares.

Tiempo de lavado para una sala de 30 m de largo y 5 m de profundidad a ambos lados = 3-4 horas (se requiere un volumen de agua mínimo de 30 litros por minuto).



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Dimensiones (L x A x P) :</b>	115 x 69* x 145 cm
<b>Peso :</b>	285 kg
<b>Fuente de alimentación :</b>	230 V
<b>Amperaje requerido :</b>	6 Amp
<b>Consumo de agua :</b>	Min. 20 / max. 40 litros/minuto
<b>Presión máxima de agua :</b>	200 bar
<b>Presión operativa:</b>	140 bar (40 litros agua/minuto)
<b>Compresor:</b>	Externo

\*) Sin rueda lateral

- Boquillas potentes
- Controles electrónicos
- Punto de potencia multifunción
- Móvil y fácil de almacenar
- Rollo de manguera especialmente desarrollada



Sujeto a cambios en materiales y diseño

B-8801-ES



**ACO FUNKI A/S**  
Cr. Major 52, 1r 1a  
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

Tel. +34 93 5650727  
Fax +34 93 5753678  
www.acofunki.es